

MOELLER STONE CARE Benelux

HMK P333 Hardsteenolie

Bescherming voor hardsteen met mooie kleurverdieping.

HMK P333 Hardsteenolie is een gebruiksklaar product. Het vermindert het binnendringen van water en vuil bij hardsteenoppervlakken binnenshuis. De kleur en structuur van het oppervlak worden optimaal benadrukt.

Binnenshuis te gebruiken: ja
Buitenshuis te gebruiken: nee

Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Schakel de vloerverwarming uit. Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur, maak het grondig schoon met **HMK R155 Grondreiniger -zuurvrij** en laat het oppervlak drogen. (maximaal restvochtgehalte 2-4%).

Testen

Testen:
Test het product voordat u begint uit op een onopvallende plaats om het effect en werktijd te bepalen.

Verwerking

HMK P333 Hardsteenolie goed schudden voor gebruik! Breng **HMK P333** met een roller met korte haren dun en gelijkmatig op de zuigende ondergrond aan. Bij een zwak zuigende ondergrond **HMK P333** aanbrengen met een een droge pluisvrije (poets)doek. **HMK P333** wat na circa 10 minuten droogtijd niet in de hardsteen is getrokken volledig verwijderen met pluisvrije (poets)doeken of poetspapier.

Behandel sterk zuigende oppervlakken eventueel na ca. 24 uur opnieuw.

Verbruik

Algemeen kan het volgende worden aangehouden; 20 tot 30 m² per liter.

Belangrijk

Gedurende de droogtijd het oppervlak niet gebruiken.
HMK P333 kan na het drogen (polymerisatie) niet meer met chemische middelen worden verwijderd.
 Verwijder voor gebruik alle levensmiddelen, in verband met geurovername.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen houden! Doeken die bij het verwerken van de **HMK P333 gebruikt zijn, moeten na gebruik worden onderdompeld in een emmer met water of apart worden uitgespreid om te drogen. De doeken kunnen door auto-oxidatie vanzelf ontbranden!**

Opslag

Bewaar **HMK P333** gesloten bij een temperatuur tussen de +12°C en +25°C op een droge en donkere plaats. Na openen is **HMK P333 Hardsteenolie** beperkt houdbaar.

Het advies van dit technisch verwerkingsvoorschrift is vrijblijvend. De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel. Deze vaststelling geschiedt op eigen risico. Neem bij de verwerking van het product ook het veiligheidsgegevensblad conform 1907/2006/EG, artikel 31 in acht.