

MoellerStoneCare Benelux GmbH
 Torenlaan 10A
 NL-2215 RW Voorhout
 Tel. 0252-220222
 Fax 0252-220729
 www.moellerstonecare.nl
 info@moellerstonecare.nl



MOELLER STONE CARE Benelux

HMK R161 Porcelanato grondreiniger

Verwijdert olieachtige en zware vetten. Alleen geschikt voor zuurbestendige ondergrond

HMK R161 is een super sterk hoog alkalisch reinigingsmiddel, het verwijdert olieachtige en vette lagen van o.a. nieuwe tegelvloeren, resten onderhoudsproducten, bouwvervuiling van tegels, plavuizen, porcelanato, cotto, baksteen enz. Gepolijste keramische oppervlakken worden niet aangetast.

Binnenshuis te gebruiken: ja

Buitenshuis te gebruiken: ja

Vooraf

Lees het etiket voor gebruik van het product goed door. Indien de vloer net gelegd en gevoegd is: de vloer eerst laten drogen na het voegen (vraag om advies bij uw tegelleverancier). De vloerverwarming dient bij intensieve reiniging uitgeschakeld te zijn (dit vergemakkelijkt de reiniging).

Verbruik

De benodigde hoeveelheid HMK R161 is afhankelijk van het zuigvermogen van het oppervlak en de mate van de vervuiling. Algemeen kan het volgende aangehouden worden: 1 liter HMK R161 op 2 liter helderwater is ca. 10m² en 1 liter HMK R161 op 20 liter water is ca. 80 m².

Testen

Test het product voordat u begint op een onopvallende plaats of een losse tegel om de menggraad het effect en de werktijd te bepalen.

Werkwijze

Laat de ondergrond afkoelen tot zijn natuurlijke temperatuur. Verwerking: al naar gelang van de soort en ernst van de vervuiling HMK R161 tot 1:2 tot 1:20 verdunnen. Bij zeer sterke vervuiling HMK R161 1:1 gebruiken. Enkele minuten laten inwerken en tussendoor schrobben. Niet laten indrogen en met ruim water en wat HMK R159 toegevoegd naspoelen en neutraliseren. Voorzichtig met onverdunde HMK R161 op gevoelige oppervlakken, zoals hout, verschillende kunststoffen, geverfde- en gelakte oppervlakken e.d. Spetters direct afspoelen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een waterzuiger adviseren wij HMK Z702 Ontschuimer in de waterzuiger te doen deze vermindert de schuimvorming.

Achteraf

Indien bovenstaande was bedoeld als onderhoud dan kunt u de vloer direct weer in gebruik nemen. Indien bovenstaande was bedoeld om vervolgens de vloer te gaan beschermen, laat dan de vloer 24 uur drogen.

Veiligheid

Bij de verwerking van HMK R161 moeten de ruimtes goed geventileerd worden, draag beschermende handschoenen. Irriterend voor huid en ogen, draag een veiligheidsbril of gezichtsbescherming. Bij aanraking met de ogen grondig en met veel water spoelen en arts consulteren. Niet mengen met andere producten. Bevat natriumhydroxyde. Veroorzaakt zware etsplekken. Besmette kleding direct uittrekken. Levensmiddelen verwijderen, geurovername mogelijk. Buiten bereik van kinderen houden.

Opslag

Bewaar HMK R161 gesloten met een temperatuur tussen de 12C-25C op een droge donker plaats. HMK R161 kan een aantal jaren bewaard worden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Niet mengen met andere reinigingsmiddelen, impregneringen, verzegelingen of onderhoudsmiddelen.

De fabrikant/leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten. De enige verplichting van de fabrikant/leverancier is het product te vervangen welke niet geschikt is bevonden. Men dient vooraf vast te stellen of het te gebruiken product geschikt is voor het beoogde doel; deze vaststelling geschiedt op eigen risico.